

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 10.10.2024

DILUANT RACCORD

Numéro d'article :**13405, 13408****Couleur:**

transparent

Utilisation prévue :

Produit de finition automobile / Diluant, diluant

Caractéristiques générales :

Le Spot Blender (diluant raccord) est un mélange spécial de solvants utilisé pour « mélanger » les raccords des réparations ponctuelles dans l'ancienne couche transparente.

Usage:

- pour un noyé entre l'ancien et le nouveau revêtement de peinture dans la zone de raccord
- utilisé comme diluant de raccord avec les produits suivants : vernis transparents 2K ou couches de finition PU/acrylique 2K

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être d'au moins +12 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- En cas d'utilisation pour dissoudre d'anciennes couches de peinture afin d'améliorer l'adhérence du revêtement ultérieur : Spot Blender doit être appliqué uniformément sur l'ancienne peinture et recouvert en quelques minutes.
- En cas d'utilisation comme diluant de fondu : après application du produit principal, vaporiser immédiatement Spot Blender sur les zones de débordement. Recouvrir les bords d'une couche uniforme de Spot Blender jusqu'à ce que le surplus de peinture soit visiblement lisse. Ne pas appliquer en excès, sous peine d'obtenir une dissolution irrégulière ou des coulures.

ATTENTION

- Tester l'aptitude à éviter les plis/soulèvements indésirables de l'ancienne peinture
- Ne pas appliquer sur des supports thermoplastiques



CHAM'ALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAM'ALEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

Durée de conservation :

36 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur via :
info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.

VAT NO. / UST-ID NR.: DE231468544
EORI NO. / EORI NR.: DE6029442
CEO / GESCHÄFTSFÜHRER: SASCHA HAGEMANN
TRADE REGISTER NO. / HANDELSREGISTER NR.: AMTSGERICHT MANNHEIM HRB 9778
Chamäleon GmbH – Technical Data Sheet

BANK: HEIDELBERGER VOLKSBANK EG
IBAN: DE78 6729 0000 0042 8627 03
BIC: GENODE61HD