

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 10.10.2024

DEGRAISSANT SILICONE

Numéro d'article :	13507, 13508
Couleur:	transparent
Utilisation prévue :	Produit de finition automobile / Agent de nettoyage / Nettoyant
Caractéristiques générales :	Agent nettoyant et dégraissant pour tous les matériaux métalliques et polymères. Il s'applique par pulvérisation ou au pinceau, à l'aide d'un pinceau, d'une brosse, d'un chiffon ou d'une éponge.

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être d'au moins +12 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Avant d'utiliser le dégraissant silicone, assurez-vous que la surface est exempte de poussière.
- Imbibez un chiffon propre d'une quantité adéquate de dissolvant silicone et frottez soigneusement la surface pour la dégraisser.
- Ensuite, essuyez soigneusement la surface avec un chiffon propre et sec.
- Attendez que le dissolvant silicone s'évapore complètement avant d'appliquer le revêtement.

ATTENTION

Utiliser uniquement sur les revêtements bien durcis. Élimine les revêtements monocomposants.

Durée de conservation :

36 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur via :
info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.

VAT NO. / UST-ID NR.: DE231468544
EORI NO. / EORI NR.: DE6029442
CEO / GESCHÄFTSFÜHRER: SASCHA HAGEMANN
TRADE REGISTER NO. / HANDELSREGISTER NR.: AMTSGERICHT MANNHEIM HRB 9778
Chamaleon GmbH – Technical Data Sheet

BANK: HEIDELBERGER VOLKSBANK EG
IBAN: DE78 6729 0000 0042 8627 03
BIC: GENODE61HD