

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 10.10.2024

ADDITIF ANTI-SILICONE

Numéro d'article : 13611

Couleur: transparent

Utilisation prévue : Produit de finition automobile / Additif de peinture

Caractéristiques générales : L'additif anti-silicone évite la formation de cratères et améliore la fluidité lors du revêtement de surfaces présentant des résidus de silicone, de polish, de cire ou de graisse. Convient aux peintures 2K et aux peintures à base de résines synthétiques. Son utilisation n'a aucun impact sur le temps de séchage.

PROCESSUS DE PRÉPARATION DE LA PEINTURE

Mélange : Additif anti-silicone de 2% à 5% maximum à la peinture de base ou à la peinture de base après ajout de durcisseur dans le cas de peinture 2K.

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être d'au moins +12 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Durée de conservation :

36 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur via :
info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.