

## FICHE TECHNIQUE

*Date de révision : 14.06.2024*

### MASTIC SUPER SOUPLE

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |  |                   |       |        |        |         |                               |       |         |                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------|--------|--------|---------|-------------------------------|-------|---------|--------------------|
| Numéro d'article :           | 15052, 15054, 15055, 15056, 15058, 15059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |  |                   |       |        |        |         |                               |       |         |                    |
| Couleur:                     | ocre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |  |                   |       |        |        |         |                               |       |         |                    |
| Utilisation prévue :         | Produit de réparation automobile / Mastic à couteaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |  |                   |       |        |        |         |                               |       |         |                    |
| Caractéristiques générales : | <p>Mastic à base de résines polyester insaturées et de charges microfines pour une surface lisse et uniforme. Idéal pour combler les bosses et les rayures sur de grandes surfaces .</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bonne élasticité</li><li>- excellente adhérence</li><li>- facile à poncer, même après une longue période</li><li>- bonne stabilité sur les surfaces verticales</li></ul> <p><b>Domaines d'application :</b></p> <table><tr><td>- acier galvanisé</td><td>- fer</td><td>- bois</td></tr><tr><td>- zinc</td><td>- acier</td><td>- l'aluminium et ses alliages</td></tr><tr><td>- PRV</td><td>- béton</td><td>- surfaces étamées</td></tr></table> |                               |  | - acier galvanisé | - fer | - bois | - zinc | - acier | - l'aluminium et ses alliages | - PRV | - béton | - surfaces étamées |
| - acier galvanisé            | - fer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - bois                        |  |                   |       |        |        |         |                               |       |         |                    |
| - zinc                       | - acier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - l'aluminium et ses alliages |  |                   |       |        |        |         |                               |       |         |                    |
| - PRV                        | - béton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - surfaces étamées            |  |                   |       |        |        |         |                               |       |         |                    |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Base:** résine polyester

**Densité à 20°C :** mastic 1,82 g/cm<sup>3</sup>  
durcisseur 1,15 g/cm<sup>3</sup>

## PROCESSUS DE PRÉPARATION DU PRODUIT

**Durcisseur :** Durcisseur P

**Rapport de mélange (en poids) :** 100:2

Ne pas utiliser plus de 3 % de durcisseur P ! Un sous-dosage ou un surdosage de durcisseur peut entraîner des taches sur la couche de finition.

**Durée de vie en pot à 20 °C :** 4 à 5 minutes

## PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

#### Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le mastic uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être d'au moins +12 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %. Le mastic à base de polyester ne durcit pas à une température inférieure à +10 °C.

| Séchage                      | Ponçable       |
|------------------------------|----------------|
| Température de l'objet 20 °C | 20 minutes     |
| Température de l'objet 60 °C | 5 à 10 minutes |

#### Conseils de traitement

- Le support doit être propre, sec et exempt de graisse.
- Poncer soigneusement les surfaces. Enlever les anciennes couches de peinture et d'apprêt.
- Nettoyer et dégraisser toute la surface à peindre avant chaque opération.
- Dérouiller les points défectueux jusqu'au métal nu et poncer à sec avec du papier de verre P80/150.
- Bien mélanger le mastic avec le durcisseur.
- Après séchage, utiliser du papier abrasif P80/240 pour le ponçage à sec.
- Poncez toute la surface avec du papier abrasif P240/360 jusqu'à obtenir une finition mate avant d'appliquer le mastic.
- En cas de travaux de remplissage sur des métaux non ferreux (par exemple aluminium, surfaces zinguées), il est nécessaire d'appliquer une couche d'apprêt avec le primaire époxy Chamäleon pour assurer une adhérence optimale avant l'application du mastic.
- Le mastic ne peut être poncé qu'à sec.

## ATTENTION

- Ne pas appliquer sur produits thermoplastiques ou acides (wash primer).
- Ne pas recouvrir de couches de finition sans avoir isolé la surface avec l'apprêt Chamäleon 1K ou 2K.
- Ne pas remettre le mélange dans le bidon.
- Nettoyer les outils immédiatement après utilisation, si nécessaire, avec un diluant de nettoyage.

#### Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/b 250 g/l Ce  
produit contient au maximum 15 g/l de COV

#### Durée de conservation :

18 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de)

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.