

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 05/05/2025

GUIDE DE CONTRÔLE EN AÉROSOL

Numéro d'article :	26051
Couleur :	noir
Usage prévu :	Produit de finition automobile / Préparation
Caractéristiques générales :	Guide ponçage à séchage rapide pour détecter les imperfections de surface après nivellement et ponçage, telles que les rayures, les piqûres et les micro-trous qui restent visibles sous forme de points noirs. Ces défauts peuvent être facilement éliminés par ponçage, application de mastic ou utilisation d'un apprêt Chamäleon adapté.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : résine nitrocombi**Odeur :** caractéristiques**Consommation :** 3,0 - 4,0 m² (500ml)

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, veuillez lire attentivement et respecter les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser ce produit uniquement dans un environnement bien ventilé et bénéficiant d'un apport suffisant d'air frais. La température de traitement doit être comprise entre +12 °C et +25 °C et l'humidité relative maximale ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Portez un masque (type A2/P3 est recommandé).
- L'aérosol doit être à température ambiante !!!
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 minutes.
- La distance à la surface doit être d'environ 25 à 30 cm.
- Appliquez une fine couche de Control Guide Coat et laissez sécher pendant 10 minutes.

CHAMÄLEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMÄLEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

- Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la laque appliquée.
- Poncer la surface jusqu'à ce que la couche de guidage Control soit complètement éliminée.
- Nettoyez la valve après utilisation (retournez l'aérosol et appuyez sur la buse pendant environ 5 secondes).

Réglementation relative aux COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l. Ce produit contient au maximum 704,9 g/l de COV.

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans son emballage d'origine hermétiquement fermé.

Cette version remplace toutes les versions antérieures.

Pour toute information complémentaire non mentionnée dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur par e-mail à l'adresse suivante : info@chamaeleon-produktion.de

Pour toute information relative à la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante.