

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006

Date de révision : 30.03.2022

1- IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/INFORMATION DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE**Détails du produit****Nom commercial :** Peinture acrylique en aérosol**Numéro d'article :** 26204, 26205, 26206, 26214, 26414**Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées :** Aucune
autre information pertinente n'est disponible. **Secteur d'utilisation :****SU21 Usages grand public :** Ménages privés / grand public / consommateurs**SU22 Usages professionnels :** Domaine public (administration, éducation, divertissement, services, artisans)**Catégorie de produit :** peinture acrylique**Catégorie de processus :** PROC7 Pulvérisation industrielle PROC11 Pulvérisation non industrielle**Utilisation prévue :** Produit de finition automobile/Peinture**Fabricant/Fournisseur :** Chamäleon GmbH Rudolf-Diesel-Straße, 8a, 69115 Heidelberg -- Allemagne**Pour plus d'informations, veuillez contacter :** Département de la sécurité des produits**Informations en cas d'urgence :** +49 70024112112 (CH)**2 - IDENTIFICATION DES DANGERS****Classification de la substance ou du mélange Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

flamme

Aérosol 1 H222-H229 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.



Irritant pour les yeux 2 H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

STOT SE 3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. **Éléments****d'étiquette**

■ Étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008

Le produit est classé et étiqueté selon le règlement GB CLP.

Pictogrammes de danger



GHS02

SGH07

Mot d'avertissement Danger

Composants déterminants du danger pour l'étiquetage :

acétone

acétate de n-butyle

acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

butan-1-ol

Mentions de danger

H222-H229 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. H319

Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou

étourdissements **Conseils de prudence**

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'inflammation.

P251 Ne pas perforer ni brûler, même après usage.

P260 Ne pas respirer les aérosols.

P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/

122 °F. P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.

Informations Complémentaires:

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la

peau. Accumulation possible de mélanges explosifs sans ventilation suffisante.

EUH211 Attention ! La pulvérisation peut entraîner la formation de gouttelettes respirables dangereuses. Ne pas respirer les aérosols ni le brouillard.

Autres dangers

Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT : Non applicable.

vPvB : Non applicable.

3- COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS

Mélanges

Description: Mélange de substances énumérées ci-dessous avec des ajouts non dangereux.

Composants dangereux :		
CAS: 67-64-1 EINECS : 200-662-2 Numéro d'index : 606-001-00-8 N° d'enregistrement : 01-2119471330-49	acétone	25-<50%
	Flam. Liq. 2, H225 Irritation des yeux. 2, H319 ; STOT SE 3, H336 EUH066	
CAS: 123-86-4 EINECS : 204-658-1 Numéro d'index : 607-025-00-1 N° d'enregistrement : 01-2119485493-29	acétate de n-butyle	10-<12,5%
	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336, EUH066	
CAS: 74-98-6 EINECS : 200-827-9 Numéro d'index : 601-003-00-5 N° d'enregistrement : 01-2119486944-21	propane	10-<12,5%
	Gaz inflammable 1A, H220 Gaz de pression (comp.), H280	
CAS: 106-97-8 EINECS : 203-448-7 Numéro d'index : 601-004-00-0 N° d'enregistrement : 01-2119474691-32	butane (contenant < 0,1 % de butadiène (203-450-8))	5-<10%
	Gaz inflammable 1A, H220 Gaz de pression (comp.), H280	
CAS: 108-65-6 EINECS : 203-603-9 Numéro d'index : 607-195-00-7 N° d'enregistrement : 01-2119475791-29	acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	5-<10%
	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336	
CAS: 75-28-5 EINECS : 200-857-2 Numéro d'index : 601-004-00-0 N° d'enregistrement : 01-2119485395-27	isobutane (contenant < 0,1 % de butadiène (203-450-8))	5-<10%
	Gaz inflammable 1A, H220 Gaz de pression (comp.), H280	
CAS: 13463-67-7 EINECS : 236-675-5 Numéro d'index : 022-006-00-2 N° d'enregistrement : 01-2119489379-17	dioxyde de titane	2,5-<5%
	Carc. 2, H351	
CAS: 9004-70-0	nitrate de cellulose	<2,5%
	Expl. 1.1, H201	
CAS: 71-36-3	butane-1-ol	<2,5%

EINECS : 200-751-6 Numéro d'index : 603-004-00-6 N° d'enregistrement : 01-2119484630-38	Flam. Liq. 3, H226 Lésion oculaire 1, H318 Toxicité aiguë 4, H302 ; Irritant cutané 2, H315 ; Toxicité spécifique pour certains organes cibles 3, H335-H336	
--	--	--

Informations Complémentaires: CAS

9004-70-0 : GB CLP Note T

Pour le libellé des phrases de danger énumérées, se référer à la section 16.

4- PREMIERS SECOURS

Description des mesures de premiers secours

Après inhalation :Apporter de l'air frais ; consulter un médecin en cas de troubles.

Après contact avec la peau :En général, le produit n'irrite pas la peau.

Après contact visuel :Rincer les yeux à l'eau courante pendant plusieurs minutes, en écartant les paupières. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Après ingestion :Buvez beaucoup d'eau et faites respirer de l'air frais. Consultez immédiatement un médecin.

Principaux symptômes et effets, aigus et différésAucune autre information pertinente n'est disponible.

Indication de toute attention médicale immédiate et de tout traitement spécial nécessaire

Aucune autre information pertinente n'est disponible.

5- MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction

Agents extincteurs appropriés :Utiliser des méthodes d'extinction d'incendie adaptées aux conditions environnantes.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange Lors du chauffage ou en cas d'incendie, des gaz toxiques sont produits. **Conseils aux pompiers** -

Équipement de protection :Appareil de protection respiratoire buccale.

6- MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence Monter

un appareil de protection respiratoire.

Porter un équipement de protection. Tenir à l'écart les personnes non protégées.

Tenir à l'écart des sources d'inflammation.

- **Précautions environnementales :** Ne pas laisser pénétrer dans les égouts, les eaux de surface ou les eaux souterraines. **Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :** Éliminer le matériel contaminé comme déchet conformément au point 13. Assurer une ventilation adéquate.

Référence à d'autres sections

Voir la section 7 pour plus d'informations sur la manipulation en toute sécurité.

Voir la section 8 pour les informations sur les équipements de protection individuelle. Voir la section 13 pour les informations sur l'élimination.

7- MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions pour une manipulation sans danger Assurer une bonne ventilation/aspiration sur le lieu de travail.

Informations sur la protection contre les incendies et les explosions :

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur tout matériau incandescent.

Éloigner toute source d'inflammation. Ne pas fumer.

Gardez un appareil de protection respiratoire à disposition.

Conditions de stockage sûr, y compris les incompatibilités

Stockage :

Exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux de stockage et les conteneurs :

Respecter les réglementations officielles relatives au stockage des emballages contenant des récipients sous pression. **Informations sur le stockage dans un entrepôt commun :** Non requis. **Informations**

complémentaires sur les conditions de stockage : Garder le récipient hermétiquement fermé. **Classe de stockage :** 2 B

Utilisation(s) finale(s) spécifique(s) Aucune autre information pertinente n'est disponible.

8 - CONTRÔLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de contrôle

Ingrédients avec des valeurs limites nécessitant une surveillance sur le lieu de travail :	
67-64-1 acétone	
BIEN	Valeur à court terme : 3620 mg/m ³ , 1500 ppm Valeur à long terme : 1210 mg/m ³ , 500 ppm
123-86-4 acétate de n-butyle	
BIEN	Valeur à court terme : 966 mg/m ³ , 200 ppm Valeur à long terme : 724 mg/m ³ , 150 ppm
106-97-8 butane (contenant < 0,1 % de butadiène (203-450-8))	

BIEN		Valeur à court terme : 1810 mg/m³, 750 ppm Valeur à long terme : 1450 mg/m³, 600 ppm Carc (si plus de 0,1 % de buta-1,3-diène)	
108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle			
BIEN		Valeur à court terme : 548 mg/m³, 100 ppm Valeur à long terme : 274 mg/m³, 50 ppm Sk	
13463-67-7 dioxyde de titane			
BIEN		Valeur à long terme : 10* 4** mg/m³ * total inhalable **respirable	
71-36-3 butane-1-ol			
BIEN		Valeur à court terme : 154 mg/m³, 50 ppm Sk	
DNEL			
67-64-1 acétone			
Oral	DNEL	62 mg/kg /par jour (Consommateur, systémique à long terme)	
Dermique	DNEL	62 mg/kg /par jour (Consommateur, systémique à long terme)	
Inhalatif	DNEL	186 mg/kg /par jour (Travailleur, systémique à long terme) 2420	
	DNEL	mg/m3 (Travailleur, local aigu)	
	DNEL	1210 mg/m3 (Travailleur, systémique à long terme) 200	
	DNEL	mg/m3 (Consommateur, systémique à long terme) 60	
	DNEL	mg/m3	
123-86-4 acétate de n-butyle			
Oral	DNEL	2 mg/kg /par jour (Consommateur, systémique à long terme) 2	
Dermique	DNEL	mg/kg /par jour (Consommateur, systémique aiguë) 11 mg/kg /	
	DNEL	par jour (Travailleur, systémique à long terme) 11 mg/kg /par	
Inhalatif	DNEL	jour (Travailleur, systémique aiguë)	
	DNEL	6 mg/kg/par jour (Consommateur, systémique à long terme) 6	
	DNEL	mg/kg/par jour (Consommateur, systémique aigu) 300 mg/m3	
	DNEL	(Travailleur, systémique à long terme)	
	DNEL	600 mg/m3 (Travailleur, systémique aiguë)	
	DNEL	300 mg/m3 (Travailleur, local à long terme)	
	DNEL	600 mg/m3 (Travailleur, local aigu)	
	DNEL	35,7 mg/m3 (Consommateur, systémique à long terme)	
	DNEL	300 mg/m3 (Consommateur ; systémique aigu) 35,7 mg/	
	DNEL	m3 (Consommateur, local à long terme)	
108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle			

Dermique	DNEL	796 mg/kg/par jour (Travailleur, systémique à long terme) 320
Inhalatif	DNEL	mg/kg/par jour (Consommateur, systémique à long terme) 275
	DNEL	mg/m3 (Travailleur, systémique à long terme)
	DNEL	33 mg/m3 (Consommateur, systémique à long terme)
71-36-3 butane-1-ol		
Oral	DNEL	3,125 mg/kg/par jour (consommateur, systémique à long terme) 310
Inhalatif	DNEL	mg/m3 (travailleur, local à long terme)
	DNEL	55 mg/m3 (Consommateur, local à long terme)
PNEC		
67-64-1 acétone		
PNEC	10,6 mg/l (eau douce)	
PNEC	1,06 mg/l (eau de mer)	
PNEC	21 mg/l (rejet sporadique) 100 mg/l	
PNEC	(station d'épuration) 30,4 mg/kg	
PNEC	(sédiments d'eau douce)	
PNEC	3,04 mg/kg (sédiment d'eau de mer)	
PNEC	29,5 mg/kg (sol)	
123-86-4 acétate de n-butyle		
PNEC	0,18 mg/l (eau douce)	
PNEC	0,018 mg/l (eau de mer)	
PNEC	0,36 mg/l (rejet sporadique) 35,6	
PNEC	mg/l (station d'épuration) 0,981 mg/	
PNEC	kg (sédiment d'eau douce) 0,0981	
PNEC	mg/kg (sédiment d'eau de mer)	
PNEC	0,0903 mg/kg (sol)	
108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle		
PNEC	0,635 mg/l (eau douce)	
PNEC	0,064 mg/l (eau de mer)	
PNEC	100 mg/l (Station d'épuration) 3,29	
PNEC	mg/kg (Sédiments d'eau douce) 0,329	
PNEC	mg/kg (Sédiments d'eau de mer) 0,29	
PNEC	mg/kg (Sol)	
71-36-3 butane-1-ol		
PNEC	0,082 mg/l (eau douce)	
PNEC	0,0082 mg/l (eau de mer)	
PNEC	2,25 mg/l (rejet sporadique) 2476 mg/l	
PNEC	(station d'épuration) 0,178 mg/kg	
PNEC	(sédiment d'eau douce) 0,0178 mg/kg	
PNEC	(sédiment d'eau de mer) 0,015 mg/kg	
PNEC	(sol)	

Informations Complémentaires: Les listes valables au moment de l'élaboration ont servi de base.

Contrôles d'exposition

Contrôles techniques appropriés Aucune autre donnée ; voir point 7. **Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

Mesures générales de protection et d'hygiène :

Tenir à l'écart des denrées alimentaires, des boissons et des aliments pour animaux. Retirer immédiatement tous les vêtements souillés et contaminés. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

Ne pas inhaler les gaz/fumées/aérosols.

Éviter le contact avec les yeux et la peau.

Éviter le contact avec les yeux.

Protection respiratoire :

En cas d'exposition brève ou de faible pollution, utiliser un appareil respiratoire filtrant. En cas d'exposition intensive ou prolongée, utiliser un appareil de protection respiratoire autonome.

Filtre A2/P3

Protection des mains : gants de protection

Matériau des gants

Caoutchouc butyle, BR

Le choix des gants appropriés ne dépend pas seulement du matériau, mais également d'autres critères de qualité et varie d'un fabricant à l'autre.

Temps de pénétration du matériau du gant :

Les gants en caoutchouc butyle d'une épaisseur de 0,4 mm sont résistants

à : Acétone : 480 min

Acétate de butyle : 60 min

Acétate d'éthyle : 170 min

Xylène : 42 min

Les gants en caoutchouc butyle d'une épaisseur de 0,4 mm résistent aux solvants pendant 42 à 480 minutes. Par mesure de précaution, nous recommandons aux utilisateurs et aux personnes responsables de la sécurité au travail de considérer une durée de résistance aux solvants de 42 minutes. Compte tenu des données de la section 3 de cette FDS, une durée de résistance plus longue peut être envisagée dans certains cas.

Protection des yeux/du visage : Lunettes de protection hermétiques

9 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur les caractéristiques physiques de	et propriétés chimiques
base Informations générales	
Apparence:	
Formulaire:	Aérosol
Couleur:	Différent selon la coloration
Odeur:	Type solvant
Seuil olfactif :	Non déterminé.

Point de fusion/point de congélation :	<i>Indéterminé.</i>
Point d'ébullition ou point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition	<i>Non applicable, car aérosol.</i>
Inflammabilité	<i>Non applicable.</i>
Limite inférieure et supérieure d'explosion	
Inférieure :	<i>1,2 Vol % (123-86-4 acétate de n-butyle)</i>
Supérieure:	<i>13 Vol % (67-64-1 acétone)</i>
Point d'éclair:	<i>Non applicable, car aérosol.</i>
Température d'inflammation :	<i>333 °C (631,4 °F) (108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle)</i>
Température de décomposition :	<i>Non déterminé.</i>
pH	<i>Non déterminé.</i>
Viscosité:	
Viscosité cinématique	<i>Non déterminé.</i>
Dynamique:	<i>Non déterminé.</i>
Solubilité	
eau:	<i>Non miscible ou difficile à mélanger.</i>
Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)	<i>Non déterminé.</i>
Pression de vapeur à 20 °C (68 °F) : Masse volumique et/ou densité relative	<i>2,5017 Pa (0,625,2 mm Hg)</i>
Masse volumique à 20 °C (68 °F) :	<i>0,7 g/cm³ (5,8 lb/gal)</i>
Densité relative	<i>Non déterminé.</i>
Densité de vapeur	<i>Non déterminé.</i>

Autres informations

Apparence:

Formulaire: *Aérosol*

Informations importantes sur la protection de la santé et de l'environnement, ainsi que sur la sécurité.

Propriétés explosives : *Non déterminé.*

Teneur en solvant :

Solvants organiques : *87,6 %*

Eau: *0,2 %*

COV (CE)---

645,3 g/l

COV-UE% *87,63 %*

Teneur en solides : *11,6 %*

Changement de condition

Taux d'évaporation *Non applicable.*

Informations relatives aux classes de danger physique

Explosifs *Vide*

Gaz inflammables *Vide*

Aérosols

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Gaz comburants

Vide

Gaz sous pression

Vide

Liquides inflammables

Vide

Solides inflammables

Vide

Substances et mélanges autoréactifs

Vide

Liquides pyrophoriques

Vide

Solides pyrophoriques

Vide

Substances et mélanges auto-échauffants Substances et mélanges qui émettent des gaz inflammables au contact de l'eau

Vide

Liquides oxydants

Vide

Solides oxydants

Vide

Peroxydes organiques

Vide

Corrosif pour les métaux

Vide

Explosifs désensibilisés

Vide

10- STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité Aucune autre information pertinente disponible.

Stabilité chimique

Décomposition thermique / conditions à éviter : Aucune décomposition si utilisé conformément aux spécifications.

Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue.

Conditions à éviter Aucune autre information pertinente n'est disponible.

Matériaux incompatibles : Aucune autre information pertinente n'est disponible.

Produits de décomposition dangereux : Aucun produit de décomposition dangereux connu.

11- INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë

Valeurs LD/LC50 pertinentes pour la classification :

67-64-1 acétone

Oral Dermique Inhalatif	DL50 DL50 CL50 / 4h	5800 mg/kg (rat) > 15 800 mg/kg (lapin) 76 mg/l (rat)
123-86-4 acétate de n-butyle		
Oral Dermique Inhalatif	DL50 DL50 CL50 / 4h	10 800 mg/kg (rat) (OCDE 401) > 17600 mg/kg (lapin) > 21 mg/m3 (rat)
108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle		
Oral Dermique Inhalatif	DL50 DL50 CL50 / 4h	8530 mg/kg (rat) > 5000 mg/kg (lapin) > 10 000 mg/m3 (rat)
71-36-3 butane-1-ol		
Oral Dermique Inhalatif	DL50 DL50 CL50 / 4h	2292 mg/kg (rat) 3430 mg/kg (lapin) 17 000 mg/m3 (rat)

Corrosion/irritation cutanéeAucun effet irritant.

Lésions oculaires graves/irritation oculaireProvoque une grave irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanéeAucun effet sensibilisant connu. **STOT -**

exposition unique :Peut provoquer de la somnolence ou des étourdissements.

Informations sur d'autres dangers

Propriétés perturbatrices endocriniennesAucun des ingrédients n'est répertorié.

12 - INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Toxicité

Toxicité aquatique :	
67-64-1 acétone	
CL50/96h	8300 mg/l (poisson)
CE50/96h	7200 mg/l (algues)
CL50 / 48 h	8450 mg/l (crustacé (puce d'eau))
108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	
CE50 / 48 h	> 500 mg/l (daphnie magna)
CL50 / 96 h	100-180 mg/l (Oncorhynchus mykiss / Regenbogenforelle)
71-36-3 butane-1-ol	

CL50 / 96 h	1376 mg/l (poisson)
-------------	---------------------

Persistance et dégradabilité Aucune autre information pertinente n'est disponible.

Potentiel de bioaccumulation Aucune autre information pertinente n'est disponible.

Mobilité dans le sol Aucune autre information pertinente n'est disponible. **Résultats des**

évaluations PBT et vPvB PBT : Non applicable.

vPvB : Non applicable.

Propriétés perturbatrices endocriniennes

Le produit ne contient pas de substances ayant des propriétés perturbatrices endocriniennes.

Autres effets indésirables

Informations écologiques complémentaires :

Notes générales :

Classe de danger pour l'eau 1 (règlement allemand) (auto-évaluation) : légèrement dangereux pour l'eau Ne pas laisser le produit non dilué ou de grandes quantités de celui-ci pénétrer dans les eaux souterraines, les cours d'eau ou les égouts.

13- CONSIDÉRATION RELATIVE À L'ÉLIMINATION

Méthodes de traitement des

déchets Recommandation

Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts.

Emballage non nettoyé :

Recommandation:

L'élimination doit être effectuée conformément aux réglementations officielles.

14- INFORMATIONS SUR LES TRANSPORTS

Numéro ONU ou numéro

d'identification ADR, IMDG, IATA

UN1950

Nom d'expédition des Nations

Unies ADR

IMDG

IATA

AÉROSOLS 1950

AÉROSOLS

AÉROSOLS, inflammables

Classe(s) de danger pour le transport ADR



Classe
Étiquette

2 Gaz 5F.
2.1

IMDG, IATA



Classe
Étiquette

2.1
2.1

Groupe d'emballage ADR, IMDG, IATA

non réglementé

Risques environnementaux :

Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Numéro d'identification du danger (code Kemler) : -

Numéro EMS :

Code d'arrimage

Non applicable.
Attention : Gaz.

FD, SU

SW1 Protégé des sources de chaleur.

SW22 Pour les AÉROSOLS d'une capacité maximale de 1 litre :

Catégorie A. Pour les AÉROSOLS d'une capacité supérieure à 1 litre :

Catégorie B. Pour les DÉCHETS AÉROSOLS : Catégorie C, Hors locaux d'habitation.

SG69 Pour les AÉROSOLS d'une capacité maximale de 1 litre :

Séparation comme pour la classe 9. Ranger « séparé de » la classe 1 sauf pour la division 1.4.

Pour les AÉROSOLS d'une capacité supérieure à 1 litre : Ségrégation

comme pour la subdivision appropriée de la classe 2. Pour les

DÉCHETS AÉROSOLS :

Ségrégation selon la subdivision appropriée de la classe 2.

Transport maritime en vrac selon les instruments de l'OMI

Non applicable.

Transport/Informations complémentaires :

ADR

Quantités limitées (LQ)
Quantités exceptées (EQ)

1L

Code : E0

Non autorisé en tant que quantité exceptée 2

Catégorie de transport

Code de restriction du tunnel

D

IMDG

Quantités limitées (LQ)
Quantités exceptées (EQ)

1L

Code : E0

Non autorisé en tant que quantité exceptée

« Règlement type » de l'ONU :

UN 1950 AÉROSOLS, 2.1

15 - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Réglementations/législation spécifiques à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement.

Directive 2012/18/UE.

Substances dangereuses désignées - ANNEXE I Aucun des ingrédients n'est répertorié. **Catégorie Seveso** P3a AÉROSOLS INFLAMMABLES

Quantité admissible (tonnes) pour l'application des exigences de niveau inférieur 150 t

Quantité admissible (tonnes) pour l'application des exigences de niveau supérieur 500 t

Évaluation de la sécurité chimique : Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée.

16-AUTRES INFORMATIONS

Phrases pertinentes

H201 Explosif ; risque d'explosion en masse.

H220 Gaz extrêmement inflammable.

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H280 Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur. H302 Nocif en cas d'ingestion.

H315 Provoque une irritation cutanée. H318

Provoque des lésions oculaires graves. H319

Provoque une sévère irritation des yeux. H335 Peut

irriter les voies respiratoires. H336 Peut provoquer

somnolence ou vertiges. H351 Susceptible de

provoquer le cancer.

- EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. **Abbréviations et acronymes :**

RID : Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer

Transport international de marchandises dangereuses par chemin de fer) OACI : Organisation de l'aviation civile internationale

ADR : Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

Transport international des marchandises dangereuses par route)

IMDG : Code maritime international des marchandises dangereuses

IATA : Association du transport aérien international

SGH : Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques

EINECS : Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes ELINCS :

Liste européenne des substances chimiques notifiées

CAS : Chemical Abstracts Service (division de l'American Chemical Society) COV :

Composés organiques volatils (États-Unis, UE)

DNEL : Niveau dérivé sans effet (UK REACH) PNEC :

Concentration prédite sans effet (UK REACH) LC50 :

Concentration létale, 50 pour cent

DL50 : Dose létale, 50 pour cent

PBT : Persistant, bioaccumulable et toxique

vPvB : très persistant et très bioaccumulable

Expl. 1.1 : Explosifs – Division 1.1

Flam. Gas 1A : Gaz inflammables – Catégorie 1A

Aérosol 1 : Aérosols – Catégorie 1

Gaz de pression (Comp.) : Gaz sous pression – Gaz comprimé

Flam. Liq. 2 : Liquides inflammables – Catégorie 2

Flam. Liq. 3 : Liquides inflammables – Catégorie 3 Acute

Tox. 4 : Toxicité aiguë – Catégorie 4 Skin Irrit. 2 :

Corrosion/irritation cutanée – Catégorie 2

Lésion oculaire 1 : Lésion oculaire grave/irritation oculaire – Catégorie 1 Irrit.

oculaire 2 : Lésion oculaire grave/irritation oculaire – Catégorie 2

Carcinogénicité 2 : Cancérogénicité – Catégorie 2

STOT SE 3 : Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3

Les informations contenues dans ces fiches sont basées sur l'état actuel des connaissances et la législation nationale en vigueur. Elles fournissent des conseils en matière de santé, de sécurité et d'environnement et ne constituent en aucun cas une garantie de performance technique ou d'adéquation à des applications particulières.