

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 05.05.2025

PEINTURE TRANSPARENTE EN AÉROSOL POUR VERRE ET PLASTIQUE

Numéro d'article :	26350(rouge), 26351(noir)
Couleur :	rouge transparent, noir transparent
Utilisation prévue :	Produit de finition automobile / Laque
Caractéristiques générales:	Convient à une large gamme de surfaces transparentes ou semi-transparentes, notamment le verre, les plastiques transparents enduits, les ampoules et les métaux, où une amélioration des couleurs est nécessaire sans compromettre la transparence ou la texture de la surface du matériau. ATTENTION : L'utilisation sur les véhicules à moteur dans le domaine de l'éclairage et des vitres n'est pas autorisée dans certains pays. ▪ brillant durable ▪ excellente adhérence ▪ séchage rapide ▪ très bonne rétention des couleurs (résistant à la lumière, ne jaunit pas) ▪ résistant aux rayures, aux chocs et aux impacts ▪ résistant aux intempéries

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : nitro-combi**Odeur :** caractéristiques**Consommation :** 1,3 m² (400 ml)**Résistant à la température :** jusqu'à 80°C

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être comprise entre +12 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 60 %.

Conseils de traitement :

- Le support doit être propre, sec, exempt de graisse et de poussière
- Au préalable, masquez les parties qui ne doivent pas être peintes
- Portez masque (type A2/P3 est recommandé)
- Apprêtez les pièces en plastique avec l'apprêt plastique transparent Chamäleon
- L'aérosol doit être à température ambiante !!!
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 3 min et vaporiser un échantillon
- Appliquer en plusieurs couches fines sur la zone de réparation sèche jusqu'à obtenir l'effet souhaité.
- Avant d'appliquer la couche suivante, agitez à nouveau l'aérosol
- Gardez un temps d'évaporation de 3 à 5 minutes entre chaque passage de pulvérisation
- La distance à la surface doit être de 20 à 30 cm
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

ATTENTION :

- L'utilisation sur les véhicules à moteur dans le domaine de l'éclairage et des vitres n'est pas autorisée dans certains pays.
- Avant de vernir les ampoules d'éclairage, il est recommandé de faire un essai, car l'adhérence ne peut pas être garantie jusqu'à tous les niveaux de température.
- Ne pas vaporiser sur des peintures synthétiques !
- Ne convient pas à une utilisation sur du polycarbonate !

Séchage	Sans poussière	sec au toucher	Complètement sec
Température de l'objet 20 °C	10 min	50 min	1 h

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la laque appliquée.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l Ce produit contient au maximum 734,8 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les récipients d'origine hermétiquement fermés.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante : e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.