

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 05.05.2025

DILUANT RACCORD EN AÉROSOL

Numéro d'article :	26504
Couleur :	transparent
Utilisation prévue :	Produit de finition automobile / Préparation
Caractéristiques générales :	Permet de créer une transition harmonieuse entre l'ancienne et la nouvelle couche de peinture lors des réparations ponctuelles. Les propriétés de fusion du spray permettent un mélange homogène entre les couches de peinture. ▪ résultat instantané ▪ jet fin dirigé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : solvants organiques**Odeur :** caractéristiques

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être comprise entre +10 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Portez un masque (type A2/P3 est recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante !!!
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et vaporiser un échantillon
- Le Spot Blender peut être appliqué lorsque la laque est sèche au toucher.
- Vaporisez la surface avec Spot Blender jusqu'à ce que la surpulvérisation se mélange comme un film
- Le temps d'évaporation dépend de la température ambiante et de l'humidité de l'air

CHAMÄLEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMÄLEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

ATTENTION

- Tester l'aptitude à éviter les plis/soulèvements indésirables de l'ancienne peinture
- Ne pas appliquer sur des supports thermoplastiques

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l Ce produit
contient au maximum 731,4 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans le récipient d'origine hermétiquement fermé

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse
suivante : e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.