

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 10.04.2025

DÉCAPANT PEINTURE EN AÉROSOL

Numéro d'article :**26730****Couleur :**

transparent

Utilisation prévue :

Produit de finition automobile / Décapant pour peinture

Caractéristiques générales :

Décapant efficace pour peinture, conçu pour éliminer les vieilles peintures sur une grande variété de surfaces. Sa formule gel épaisse adhère facilement aux surfaces verticales pour une efficacité maximale.

- jet large (environ 8 cm)
- convivial

Substrats:

- | | | |
|--------------|------------|------------|
| - bois | - mâchefer | - Bitume |
| - verre | - pierre | - métal |
| - maçonnerie | - béton | - asphalte |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : méthylal**Odeur :** solvant**Consommation :** environ 0,8 m² (400 ml)

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être comprise entre +10 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Au préalable, masquez les parties qui ne doivent pas être peintes
- Portez un masque (type A2/P3 est recommandé)

CHAMÄLEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMÄLEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

- - L'aérosol doit être à température ambiante!!!
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et vaporiser un échantillon
- Appliquez généreusement le décapant et laissez agir. Le temps d'action dépend de la qualité et de l'âge de la laque à enlever.
- Une fois ramolli, retirez-le à l'aide d'un outil approprié
- Répétez le processus si nécessaire
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l Ce produit
contient au maximum 590,2 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les récipients d'origine hermétiquement fermés.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.