

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 10.04.2025

ADHÉSIF DE CONTACT EN AÉROSOL

Numéro d'article :**26803****Couleur :**

blanc-transparent

Utilisation prévue :

Produit de finition automobile / Adhésif de contact

Caractéristiques générales :

Colle de contact multi-usages à base de caoutchouc synthétique, conçue pour coller de grandes surfaces avec une adhérence durable. Dotée d'une valve réglable pour un contrôle précis du débit de pulvérisation.

- rapide et fiable , séchage rapide

Substrats:

- | | | |
|------------|--------------|---------------------------------|
| ▪ tapis | ▪ caoutchouc | ▪ caoutchouc mousse |
| ▪ liège | ▪ papier | ▪ carton |
| ▪ textiles | ▪ bois | ▪ cuir |
| ▪ métal | ▪ cuir | ▪ différents types de plastique |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : résine synthétique**Odeur :** caractéristiques**Consommation :** 1,0 - 1,5 m² (500 ml)**Type de buse :** Buse variable

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être comprise entre +12 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Le support doit être propre, sec, exempt de rouille et de graisse
- Dégraisser la surface
- Portez un masque (type A2/P3 est recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min
- Avant utilisation, tester la compatibilité de la surface
- La distance par rapport à la surface doit être de 25 à 30 cm (plus pour la mousse de polystyrène)
- **Pour une adhérence longue durée :**
appliquez une couche épaisse d'adhésif sur les deux parties et attendez 15 à 20 minutes pour sécher, après le temps de séchage, appuyez les surfaces ensemble et maintenez la pression pendant un certain temps
- **Pour une adhésion temporaire :**
appliquer une couche fine et uniforme sur les deux côtés du substrat à coller et les presser ensemble après 5 à 10 minutes
- Lors du traitement de surfaces poreuses, appliquer plusieurs couches
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l Ce produit
contient au maximum 586,1 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les récipients d'origine hermétiquement fermés.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse
suivante : e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.