

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 10.04.2025

AEROSOL MULTI-USAGES

Numéro d'article :**27009****Couleur:**

transparent

Utilisation prévue :

Produit de finition automobile/Lubrifiant

Caractéristiques générales :

Combine des propriétés lubrifiantes, protectrices et nettoyantes en un seul produit puissant. Élimine efficacement l'huile, la graisse, la cire et le goudron, ce qui rend le spray multi-usages indispensable pour de nombreuses applications.

- la buse spéciale simplifie l'application dans les endroits difficiles d'accès
- excellentes propriétés de pénétration et d'imperméabilité à l'humidité
- crée une barrière protectrice contre la corrosion

Domaines d'application :

- | | | |
|-------------|-----------------|------------------------|
| - chaînes | - serrures | - outils de jardin |
| - fixations | - outils | - machinerie |
| - attaches | - home trainers | - vélo |
| - pédales | - Auto-moto | - planches à roulettes |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : huile minérale avec additifs**Odeur :** caractéristique

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être comprise entre +12 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

CHAMÂLEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMÂLEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

Conseils de traitement :

- L'aérosol doit être à température ambiante
- Avant utilisation, tester la compatibilité de la surface
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et vaporiser un échantillon
- Appliquer la quantité souhaitée
- La lubrification optimale est obtenue après évaporation du solvant

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l Ce produit
contient au maximum 603,7 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les récipients d'origine hermétiquement fermés.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.