



CHAMÄLEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMÄLEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

FICHE TECHNIQUE

Ruban adhésif chamäleon

Numéro d'article : **48112;48122,48142,48152**

Usage prévu : Masquage

Caractéristiques techniques :

Résistant à la chaleur : 60°C /60 min
Largeur : 18mm*50m, 24mm*50m, 36mm*50m,
48mm*50m

Propriétés du film :

Type de film : Papier crépon imprégné
Épaisseur du film : 120 µm
résistance à la traction MD : 38 N/cm
Élongation à la pause MD : Min 7 %

Propriétés adhésives :

Type d'adhésif :
Couleur: Solvant-borne, ruban résine
Adhésion à plaque d'acier : beige
2,1 N/cm

Avant utilisation: Vérifiez soigneusement que les surfaces de contact sont parfaitement sèches et exemptes d'huile, de graisse et de poussière.

Conditions de stockage : environ 21 °C et 50 % d'humidité relative.

This release replaces all eventually earlier issued versions.

For additional information, not contained in this Technical Data Sheet, please contact the supplier via:
info@chamaeleon-produktion.de

For safety information, please refer to the corresponding Safety Data Sheet.