



CHAM'ALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAM'ALEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

FICHE TECHNIQUE

Ruban adhésif chamäleon

Numéro d'article : **48212;48222,48242,48252**

Usage prévu : Masquage

Caractéristiques techniques :

Résistant à la chaleur : 90°C /60 min
Largeur : 18mm*50m, 24mm*50m, 36mm*50m,48mm*50m

Propriétés du film :

Type de film : Papier crépon imprégné
Épaisseur du film : 125 µm
résistance à la traction MD : 38 N / cm
Élongation à la pause MD : Min 7 %

Propriétés adhésives :

Type d'adhésif : Solvant-borne, résine de caoutchouc
Couleur: marron
Adhésion à plaque d'acier : 2,3 N/cm

Avant utilisation: Vérifiez soigneusement que les surfaces de contact sont parfaitement sèches et exemptes d'huile, de graisse et de poussière.

Conditions de stockage : environ 21 °C et 50 % d'humidité relative.

This release replaces all eventually earlier issued versions.

For additional information, not contained in this Technical Data Sheet, please contact the supplier via:
info@chamaeleon-produktion.de
For safety information, please refer to the corresponding Safety Data Sheet.

Consultez les informations relatives à la sécurité dans la fiche de données de sécurité.