

FICHE TECHNIQUE

Ruban adhésif de masquage en mousse à bords souples

Numéro d'article : **48351 (20 m)**

Usage prévu : Masquage

Caractéristiques générales :

- comble tous les espaces entre les portes, le capot, le couvercle du coffre et la carrosserie du véhicule,
- masque les contours des éléments à peindre pour éviter les retouches dues à une « ligne de ruban adhésif » indésirable.

Caractéristiques du produit :

- couleur blanche
- excellente flexibilité
- amortissement des vibrations et du bruit
- résistance aux chocs et à la température
- bonnes propriétés d'isolation.

Usage:

Collez la bande de mousse à l'endroit de la transition de vernis prévue ou dans un endroit étanche de l'ouverture de la voiture.

Adhère parfaitement aux surfaces irrégulières. Les bandes de mousse se séparent facilement.

Caractéristiques techniques :

Composition : Ruban en mousse élastique de polyuréthane (PU), fabriqué par un procédé de moussage libre, sans COV (composés organiques volatils), couche de colle, couche protectrice,

Paramètres physiques :

Paramètre	Unité	Valeur
Densité	kg/m ³	24-27
Rigidité 50%	hPa	75 +/-15
Déformation permanente	%	<60
Résistance à la traction	hPa	> 700
Allongement à la rupture	%	> 100
Résistance au vieillissement	%	> 40
Densité cellulaire	pièces/cm ²	19 +/-3

Tailles disponibles :

13 mm x 20 m,
13 mm x 50 m.

Date : 23 décembre 2013

Cette version remplace toutes les versions antérieures.

***Pour obtenir des informations complémentaires non incluses dans la fiche technique, veuillez contacter le fournisseur :
courriel : info@chamaeleon-produktion.de Consultez les informations relatives à la sécurité dans la fiche de données de
sécurité.***

This release replaces all eventually earlier issued versions.

For additional information, not contained in this Technical Data Sheet, please contact the supplier via:
info@chamaeleon-produktion.de

For safety information, please refer to the corresponding Safety Data Sheet.