

FICHE TECHNIQUE

RUBAN ADHÉSIF À LIGNE FINE

Numéro d'article : **48360, 48361**

Usage prévu : Produit de finition automobile / Masquage

Caractéristiques générales :

Le ruban Fine Line est un ruban à ligne fines haute température. Ce ruban adhésif adhère parfaitement à une grande variété de surfaces. Il résiste à une température de 150 °C pendant au moins une heure. Il épouse les contours et reste en place aussi longtemps que nécessaire. Il ne laisse aucun résidu après son retrait.

Construction:

Adhésif Caoutchouc
Film PVC plastifié bleu
foncé

Applications :

Voiture :

- Applications de peinture multicolores
- Carrosserie de rechange
- Ruban de masquage fin
- Pièces en plastique (pare-chocs)

Industrie :

- Applications de peinture multicolores
- Non recommandé pour une utilisation en extérieur

Caractéristiques techniques :

Épaisseur totale	0,16 mm
force d'adhérence	6,5 N/25 mm
Résistance à la traction	77,5 N/25 mm
Élongation	130%

Température maximale +150°C

Résistance aux solvants Très bonne



CHAM'ALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAM'ALEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

Recommandations d'utilisation :

Température : entre +15 °C et +30 °C. La surface doit être propre, exempte de poussière et de graisse. L'adhésif sensible à la pression doit être appliqué avec une pression maximale afin d'obtenir une adhérence optimale. Le niveau de performance indiqué sera atteint après un temps de collage de 24 heures à +23 °C.

Stockage:

Nettoyer et sécher dans un endroit bien ventilé, de préférence à une température comprise entre +10°C et +30°C.

Données : 5 avril 2016

Cette version remplace toutes les versions antérieures.

***Pour obtenir des informations complémentaires non incluses dans la fiche technique, veuillez contacter le fournisseur :
courriel : info@chamaeleon-produktion.de Consultez les informations relatives à la sécurité dans la fiche de données de sécurité.***

This release replaces all eventually earlier issued versions.

For additional information, not contained in this Technical Data Sheet, please contact the supplier via:
info@chamaeleon-produktion.de
For safety information, please refer to the corresponding Safety Data Sheet.