



CHAM'ALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAM'ALEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, article 31

1- IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/INFORMATION DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

Détails du produit

Nom commercial : Film de masquage chamäleon, film de masquage XL

Numéro d'article : 48777, 48787

Usage prévu : Pour protéger les sols de maisons, des bureaux et des ateliers contre la poussière ou la saleté pendant les travaux de peinture et de préparation,

Fabricant/Fournisseur :

Chamäleon GmbH Rudolf-Diesel-Straße, 8a, 69155 Heidelberg -- Allemagne

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de :Département de la sécurité des produits
Informations en cas d'urgence :+49 70024112112 (CH)

2 - IDENTIFICATION DES DANGERS

Informations relatives aux dangers particuliers pour l'homme et

l'environnement Le produit fondu adhère à la peau et provoque des brûlures.

Système de classification

Ce produit n'est pas classé comme dangereux conformément aux directives CEE 1999/45, 671548, conformément au règlement 1907/2006/CE et à ses amendements ultérieurs.

3- COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS

Polyéthylène haute densité CAS 9002-88-4

Composants dangereux : Vide

4 - PREMIERS SECOURS

Inhalation

En cas d'inhalation de vapeurs formées à haute température, éloigner immédiatement la victime de la zone exposée. Pratiquer la respiration artificielle en cas d'arrêt respiratoire. Maintenir la victime au repos. Appeler les secours en urgence.

contact cutané

Les premiers secours ne sont généralement pas nécessaires.

En cas de produit chaud, plongez immédiatement la zone affectée dans l'eau froide ou rincez-la abondamment à l'eau froide pour dissiper la chaleur. Recouvrez d'un linge ou d'une gaze propre et consultez rapidement un médecin.

contact visuel

Ce produit est un solide inerte. En cas de contact avec l'œil, retirez-le comme vous le feriez pour tout corps étranger.

5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Médias d'extinction

Agents extincteurs appropriés : Brume d'eau, mousse, poudre chimique

Risques particuliers liés à la matière, à ses produits de combustion ou aux gaz qui en résultent En cas d'incendie, il peut libérer :

Eau (H₂O), dioxyde de carbone (CO₂) et, en l'absence d'oxygène (O₂), monoxyde de carbone (CO)

Les produits de la combustion sont dangereux.

équipement de protection

Utilisez un masque avec filtre universel.

Utiliser un appareil respiratoire autonome dans les espaces confinés.

Informations Complémentaires

Pouvoir calorifique : 12,2 kWh/kW

6 - MESURE EN CAS DE LIBÉRATION ACCIDENTELLE

Ramassez les matériaux et placez-les dans des conteneurs appropriés pour le recyclage ou l'élimination.

Consultez un expert en matière d'élimination des matériaux récupérés et assurez-vous de leur conformité avec la réglementation locale.

7 - MANUTENTION ET STOCKAGE

Informations pour une manipulation sans danger

Aucune précaution particulière n'est nécessaire si la manipulation se fait à température ambiante.

Lors du chauffage du matériau aux températures de traitement, des gaz peuvent se former : éthylène et alcènes de masse moléculaire élevée, traces de formaldéhyde et d'acryaldéhyde, traces d'acides (acide formique, acide acétique).

Assurer une ventilation appropriée pour ces conditions de traitement

Stockage

Conserver dans un endroit sec. Protéger de la chaleur
et de la lumière directe du soleil.

8 - CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

En cas de risque de contact avec des matériaux chauds, porter des gants résistants à la chaleur, des protections pour les bras et un écran facial.

Lors du traitement de ce matériau, une ventilation adéquate est nécessaire.

L'utilisation d'une ventilation par aspiration locale est recommandée pour contrôler les émissions du procédé à proximité de la source.

Ingrédients dont les valeurs limites nécessitent une surveillance sur le lieu de travail :	
107-02-8 acrylaldéhyde	
WEL ()	Valeur à court terme : 0,7 mg/m ³ , 0,3 ppm ; valeur à long terme : 0,23 mg/m ³ , 0,1 ppm
50-00-0 formaldéhyde	
WEL ()	Valeur à court terme : 2,5 mg/m ³ , 2 ppm ; valeur à long terme : 2,5 mg/m ³ , 2 ppm
acide formique 64-18-6	
WEL ()	Valeur à long terme : 9,6 mg/m ³ , 5 ppm

9 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base Informations générales État physique : <i>Solide</i> Formulaire: <i>Transparent à opaque</i> Odeur: <i>Quasiment inodore</i>	
Changement d'état Point de fusion/Plage de fusion : Point d'ébullition/Plage d'ébullition :	<i>50 °C - 140 °C</i> <i>Sans objet.</i>
Solubilité dans l'eau / Miscibilité avec l'eau : Pression de vapeur	<i>Insoluble.</i> <i>Non applicable</i>
Densité:	<i>0,900-0,970 g/cm³</i>

température d'auto-inflammation température d'allumage	<i>Pas disponible Pas moins de 360°C</i>
matériau ls hygroscopique	<i>Non</i>

10 - STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

inhalation

Risque négligeable à température ambiante (-18 à +38 °C)°C).

Les vapeurs et/ou aérosols susceptibles de se former à des températures élevées peuvent être irritants pour les yeux et les voies respiratoires.

contact cutané

Risque négligeable aux températures ambiantes (-18 à +30 °C)°C) L'exposition à des matériaux chauds peut provoquer des brûlures thermiques.

Contact visuel.

Les particules peuvent érafler la surface des yeux/provoquer une irritation mécanique.

ingestion

Toxicité minimale

12 - INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Le produit n'est pas biodégradable. Il n'y a pas de bioaccumulation.

Le produit n'est pas toxique, mais les petites particules peuvent avoir des effets physiques sur les organismes vivant dans l'eau et le sol.

13 - CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Les rubans adhésifs en PEHD doivent être recyclés, valorisés ou éliminés par un entrepreneur qualifié et agréé.

14 - INFORMATIONS SUR LES TRANSPORTS

Conformément aux directives nationales et internationales régissant le transport routier, ferroviaire, aérien et maritime, ce produit est classé comme non dangereux.

15 – INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Désignation selon les lignes directrices de la CE :Non classé

16-AUTRES INFORMATIONS

Les informations fournies sont basées sur le niveau d'information actuellement disponible, dans le but de spécifier les exigences en matière d'environnement, de santé et de sécurité liées au produit.

Ces informations concernent uniquement le produit spécifiquement désigné et peuvent ne pas être valables pour ce produit utilisé en combinaison avec d'autres matériaux ou dans un autre procédé.

Bibliographie:

- Directive CEE 671548 et adaptations ultérieures
- Directive 1999/45/CE, telle que modifiée
- 1907-2006/CE
- Directive 2001/58/CE
- RTECS (Registre des effets toxiques des substances chimiques, édition 1985-1986)
- ETNECS/ELTNCS (REACH)

Les informations contenues dans ces fiches sont basées sur l'état actuel des connaissances et la législation nationale en vigueur. Elles fournissent des indications sur les aspects liés à la santé, à la sécurité et à l'environnement et ne sauraient être interprétées comme une garantie de performance technique ou d'adéquation à des applications particulières.