



CHAM'ALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAM'ALEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 06.06.2025

NETTOYANT DE CLIMATISATION AÉROSOL PROFESSIONNEL

Numéro d'article :	49743
Couleur :	incolore
Utilisation prévue :	Agent de nettoyage/Nettoyant
Caractéristiques générales :	Nettoie et entretient efficacement le système de climatisation du véhicule. Sa formule moussante pénètre dans le système pour éliminer les contaminants et rétablir une hygiène optimale. Elle diffuse un parfum doux tout en prévenant durablement les odeurs. ▪ mousse nettoyante efficace ▪ améliore le fonctionnement du système de climatisation ▪ laisse un parfum subtil ▪ élimine la poussière, les bactéries et les champignons

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : solution tensioactive

Odeur : caractéristique

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être comprise entre +10 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- L'aérosol doit être à température ambiante
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min
- Avant le traitement, éteignez le moteur et les systèmes électriques

- Appliquez la mousse sur les aérateurs de climatisation à l'aide de l'adaptateur fourni
- L'emplacement de l'entrée d'air varie selon la marque, veuillez vérifier auprès de votre concessionnaire automobile
- Insérez l'adaptateur sur environ 30 cm dans l'entrée d'air du système de climatisation, puis videz complètement la bombe.
- Ne pas allumer le moteur ou le système électrique de la voiture pendant au moins 30 minutes après l'application.
- Pendant ce temps, la mousse se décomposera et quittera le système sous forme de fluide par la sortie d'eau condensée.
- Pour de meilleurs résultats, remplacez le filtre d'habitacle

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l Ce produit
contient au maximum 709,7 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse
suivante : e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.