

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 25.11.2024

POLISH DE CORRECTION ET DE FINITION

Numéro d'article :	49901, 49911
Couleur:	blanc cassé
Utilisation prévue :	Produit de finition automobile/Composé abrasif et de polissage
Caractéristiques générales :	<p>Une pâte à polir universelle et facile à utiliser. Elle s'utilise aussi bien pour la correction que pour la finition, par simple changement de tampon. Son tranchant est préservé grâce à sa technologie de particules auto-affûtantes. Convient à tous les types de peintures modernes.</p> <p>Élimine les traces de ponçage jusqu'à la grille P1500 et plus, les rayures profondes, les projections excessives, la peau d'orange, les poussières et les coulures.</p> <ul style="list-style-type: none">- peut être utilisé sur de grandes surfaces- à base d'eau- sans silicone ni cire- propre en cours d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Odeur: caractéristiques
pH: 8 - 9
Densité relative : 1,34 kg/l
Puissance de coupe : 6
Niveau de brillance : 4

APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être d'au moins +15 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Méthode d'application	Vitesse	Élimination maximale du meulage
Manuellement		
Machine à polir rotative	1500 - 2000 tr/min	P1500

Recommandation de tampon : application de laine et de mousse

Conseils de traitement :

- Bien agiter avant utilisation

Étape 1 : Correction

- Après avoir essuyé le panneau avec un dégraissant approprié, installez le tampon de polissage en mousse dure ou très dure Chamaleon sur une polisseuse.
- Appliquez une petite quantité de LASER Perfect Cut sur la surface de la peinture et étalez uniformément sur la surface à l'aide de l'applicateur de composé avant de démarrer la machine pour réduire les éclaoussures.
- Commencez l'application à une vitesse de rotation libre de 1 500 à 1 800 tr/min, en maintenant l'applicateur légèrement incliné (15°). Appliquez jusqu'à ce que les traces disparaissent, puis terminez en maintenant la mousse à plat sur la surface.
- Pour les tampons en laine, des vitesses de machine plus élevées peuvent être utilisées si vous le souhaitez, polissez à un léger angle (15°).
- Nettoyez la surface avec un chiffon de polissage doux ou un chiffon en microfibre.

Étape 2 : finition

- Installez le tampon de polissage en mousse souple Chamaleon sur une polisseuse.
- Ajoutez une coupe plus parfaite et répétez la procédure jusqu'à ce que toutes les marques soient supprimées et qu'une brillance satisfaisante soit obtenue.
- Une troisième étape de polissage peut être nécessaire sur les voitures noires ou de couleur très foncée. La finition LASER Perfect Shine LASER Ultimate peut être utilisée pour cette étape, selon le résultat souhaité.
- Pour terminer, essuyez soigneusement avec un chiffon de finition

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/a 200 g/l Ce produit contient au maximum 112,1 g/l de COV

Durée de conservation :

24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert à des températures comprises entre +15°C et +25°C. Protéger du gel et du rayonnement direct du soleil.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur via : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.