

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 25.11.2024

POLISH DE FINITION

Numéro d'article : 49903**Couleur:** bleu**Utilisation prévue :** Produit de finition automobile / Polish

Caractéristiques générales : Laser Perfect Shine protège les surfaces rénovées. Il crée une couche hydrofuge aux excellentes propriétés hydrophobes, offrant un brillant intense et laissant respirer la peinture fraîche. Conçu pour tous les systèmes de peinture, de la peinture fraîche à la peinture sèche.

- à base d'eau
- sans silicone
- utilisation à sec

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Odeur: caractéristiques**pH:** 7- 8**Densité relative :** 1,05 kg/l**Puissance de coupe :** 2**Niveau de brillance :** 8

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être d'au moins +15 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Méthode d'application	Vitesse recommandée	Élimination maximale
Manuellement		
Machine à polir rotative	1000 - 1500 tr/min	-

Recommandation de tampon : Tampon doux Chamäleon

Conseils de traitement :

- Nettoyer soigneusement la surface
- Bien agiter avant utilisation

Application à la main :

- Appliquer une petite quantité de produit sur un chiffon en microfibre propre
- Appliquez le composé sur la surface à traiter en exerçant une légère pression en effectuant un mouvement de chevauchement circulaire pour assurer une couverture uniforme.
- Polissez la surface pour obtenir une finition brillante et durable à l'aide d'un chiffon en microfibre.

Application par machine :

- Appliquer une petite quantité sur la surface à traiter et répartir uniformément à l'aide du tampon de polissage.
- Démarrer la machine
- Passez légèrement sur la zone de polissage avec le tampon de polissage maintenu à plat jusqu'à ce que le niveau de brillance souhaité soit atteint.
- Enlever tout résidu de vernis avec un chiffon en microfibre

Réglementation sur les COV :

Ce produit contient au maximum 231 g/l de COV

Durée de conservation :

36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert à des températures comprises entre +15°C et +25°C. Protéger du gel et du rayonnement direct du soleil.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.