

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 25.11.2024

POLISH ANTI-HOLOGRAMME

Numéro d'article : 49933

Couleur: gris

Utilisation prévue : Produits de finition automobile / Produits d'entretien automobile

Caractéristiques générales :

Le composé Anti-Hologramme est spécialement conçu pour éliminer durablement les hologrammes et les tourbillons sur les couches de peinture de couleur foncée.

Des grains extrêmement fins garantissent une élimination fiable des plus petites imperfections de peinture et des micro-rayures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Odeur: fruité

pH: 8

Densité relative : 0,99 kg/l

Puissance de coupe : 2

Niveau de brillance : 5

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Utiliser uniquement dans un environnement bien ventilé et bien aéré. La température de traitement doit être d'au moins +15 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Méthode d'application	Vitesse recommandée	Élimination maximale
Machine à polir rotative	1500 - 2000 tr/min	P3000

Recommandation de tampon : Tampon doux Chamäleon

CHAMÄLEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMÄLEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

Conseils de traitement :

- Nettoyer soigneusement la surface
- Bien agiter avant utilisation
- Appliquez quelques gouttes sur le tampon de polissage et une petite quantité sur la surface à traiter. Reprenez du produit si le tampon est sec.
- Positionnez le tampon de polissage et démarrez la machine
- Le vernis est complètement appliqué lorsque seul un film légèrement transparent ou huileux est visible
- Les hologrammes sporadiques peuvent être traités manuellement à l'aide d'un chiffon de polissage
- Enlever les éventuels résidus de polish avec un chiffon en microfibre **ATTENTION** : Ne pas laisser sécher !

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/a 200 g/l Ce produit
contient au maximum 134 436 g/l de COV

Durée de conservation :

24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert à des températures comprises entre +15°C et +25°C. Protéger du gel et du rayonnement direct du soleil.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.