

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 10.10.2024

ADDITIF ANTI-SILICONE

Numéro d'article :	13611
Couleur :	transparent
Utilisation prévue :	Produit de réparation automobile / Additif pour peinture
Caractéristiques générales :	L'additif anti-silicone évite les « yeux de poisson » (cratères) et améliore le rendu lors de l'application sur des surfaces présentant des résidus de silicone, de lustrant, de cire ou de graisse. Il convient aux peintures 2K et aux peintures à base de résines synthétiques. L'utilisation de l'additif anti-silicone n'a aucune incidence sur le temps de séchage.

PROCESSUS DE PRÉPARATION DU PRODUIT

Mélange :

2 % à 5 % au maximum d'additif anti-silicone dans la peinture de base, ou dans la peinture de base après ajout du durcisseur dans le cas des produits de peinture 2K.

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être d'au moins +12 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Durée de conservation :

36 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :
info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.