

FICHE TECHNIQUE

DOUBLE SIDED TAPE

Numéro d'article : 48310, 48320, 48330

Utilisation prévue : Applications permanentes

Description

Cet adhésif double face à support mousse est conçu pour les applications permanentes soumises à des efforts de cisaillement élevés et à des charges importantes, y compris en présence de rayonnement UV, de plastifiants et de fortes variations de température.

Adhésif

- adhésif acrylique réticulé permanent
- sensible à la pression, fort pouvoir collant immédiat
- excellente tenue au cisaillement

Support

- mousse PE à cellules fermées de 1,1 mm
- masse volumique : 50 kg/m³
- couleur : noir

Protecteur

- polyéthylène basse densité (PEBD)
- couleur : rouge
- retrait facile

Applications

AUTOMOBILE

- fixation des baguettes extérieures et des moulures de bas de caisse
- pose d'emblèmes et de monogrammes

INDUSTRIE

- enseignes et panneaux
- usage intérieur et extérieur

Détails techniques

Caractéristique	Valeur
Adhérence au pelage à 180° sur acier inoxydable	1300 GF/cm
Résistance à la traction	5,9 kg/cm²
Plage de température de service	-20 °C à +100 °C
Résistance aux solvants	BONNE
Résistance aux UV	BONNE
Résistance à l'humidité	BONNE

Application

Température : entre +15 °C et +30 °C. La surface doit être propre, exempte de poussière et de graisse. L'adhésif sensible à la pression doit être appliqué avec une pression maximale afin d'atteindre le niveau d'adhérence optimal. Le niveau de performance indiqué est atteint après une période de collage de 24 h à 23 °C.

Stockage et durée de conservation

Conserver au propre et au sec, de préférence dans un local bien ventilé. La durée de conservation est d'au moins un an.

Les informations ci-dessus sont données de bonne foi ; il appartient à l'utilisateur de s'assurer que les performances du produit conviennent à son application. Les valeurs indiquées sont des moyennes et ne doivent pas être considérées comme des valeurs maximales ou minimales pour un usage particulier. Chamäleon ne peut être tenu pour responsable d'une défaillance du produit en l'absence d'essais complets. Il revient au client de décider de l'aptitude de l'adhésif à son propre usage.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.