

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 27.11.2024

APPRÊT ISOLANT EN AÉROSOL

Numéro d'article :	26723
Couleur :	beige
Utilisation prévue :	Produit de réparation automobile / Apprêt
Caractéristiques générales :	Apprêt nitro-acrylique qui protège efficacement les anciennes couches de peinture sensibles aux solvants (par exemple les revêtements thermoplastiques, les revêtements à base de résines alkydes, etc.) contre le décollement ou le saignement lorsqu'elles sont recouvertes. ■ séchage rapide ■ pouvoir couvrant élevé ■ bonne adhérence ■ améliore l'adhérence de la couche de finition Domaines d'application : ■ surface ferreuse ■ surfaces non ferreuses ■ bois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**Base :** nitro-acrylique**Odeur :** caractéristique**Consommation :** 0,8 - 1,2 m² (4 couches croisées)**PROCESSUS D'APPLICATION**

Avant utilisation, lire attentivement et respecter les mentions d'avertissement figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être comprise entre +15 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Le support doit être propre, sec, exempt de rouille et de graisse. Éliminer les anciens revêtements et apprêts non adhérents
- Masquer au préalable les parties qui ne doivent pas être peintes

- Dégraisser la surface
- Porter un masque respiratoire (type A2/P3 recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et effectuer un essai de pulvérisation
- La distance par rapport à la surface doit être d'environ 20 - 25 cm
- Si les rayures ou les défauts sont profonds, appliquer davantage de couches en attendant 15 min entre les applications
- Pour obtenir un recouvrement uniforme du produit, nous recommandons d'agiter l'aérosol entre les couches
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

Séchage	Sec au toucher	Complètement sec
Température de l'objet 20 °C	10 - 15 min	24 h

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la couche de laque appliquée.

ATTENTION

NE PAS DÉGRAISSER la surface après application de l'apprêt isolant : il s'agit d'un produit monocomposant sensible aux solvants — l'apprêt peut être éliminé par un dégraissant ou un diluant.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l

Ce produit contient au maximum 632 g/l

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.