

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 01.07.2024

CIRE POUR CORPS CREUX EN CARTOUCHE

Numéro d'article :	37815
Couleur :	brun transparent
Utilisation prévue :	Produit de réparation automobile / Revêtement de protection
Caractéristiques générales :	La cire pour corps creux est un revêtement de protection destiné à prévenir la corrosion. Elle est à base de cires spéciales qui conservent et obturent les corps creux de la carrosserie. Grâce à ses excellentes propriétés de pénétration, l'humidité est chassée jusque dans les petits angles et les cordons de soudure. Du fait de sa consistance, la cire ne coule pas et ne goutte pas.

PROCESSUS DE PRÉPARATION DU PRODUIT

Durcisseur : sans durcisseur
Dilution : sans diluant ; prêt à l'emploi

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être d'au moins +12 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Méthode d'application	Pression	Buse
Pistolet UBS	4,0 - 6,0 bar	5,0 - 10,0 mm

Opérations de pulvérisation	Épaisseur du film sec	Consommation
1 - 2	-	-

Conseils de traitement

- Veiller à ce que le produit soit à une température d'au moins 15 - 20 °C avant l'application.

- Bien agiter avant utilisation.

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l

Ce produit contient au maximum 448 g/l de COV

Durée de conservation :

36 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :
info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.