

FICHE TECHNIQUE*Date de révision : 10.04.2025***CIRE POUR CORPS CREUX EN AÉROSOL**

Numéro d'article :	26740
Couleur :	blanc-transparent
Utilisation prévue :	Produit de réparation automobile / Additif anticorrosion
Caractéristiques générales :	Produit de protection de haute qualité pour le traitement des corps creux de la carrosserie. ■ excellente prévention de la corrosion ■ résistant aux intempéries ■ résistant aux acides et aux bases faibles ■ bon pouvoir de pénétration

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**Base :** cire**Odeur :** caractéristique**Consommation :** 1,0 - 1,5 m² (500 ml)**PROCESSUS D'APPLICATION**

Avant utilisation, lire attentivement et respecter les mentions d'avertissement figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être comprise entre +12 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Porter un masque respiratoire (type A2/P3 recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante
- Avant utilisation, vérifier la compatibilité de la surface
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min
- Appliquer généreusement la cire dans les corps creux à l'aide de l'adaptateur
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l

Ce produit contient au maximum 570,8 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.