

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 10.04.2025

COLLE DE CONTACT EN AÉROSOL

Numéro d'article :	26803												
Couleur :	blanc-transparent												
Utilisation prévue :	Produit de réparation automobile / Colle de contact												
Caractéristiques générales :	Colle de contact multi-usage à base de caoutchouc synthétique, conçue pour l'encollage de grandes surfaces avec une adhérence durable. Dotée d'une valve réglable permettant un contrôle précis du débit de pulvérisation. ■ utilisation rapide et fiable ■ séchage rapide ■ facile d'emploi Supports : <table><tr><td>■ moquette</td><td>■ caoutchouc</td><td>■ caoutchouc mousse</td></tr><tr><td>■ liège</td><td>■ papier</td><td>■ carton</td></tr><tr><td>■ textiles</td><td>■ bois</td><td>■ cuir</td></tr><tr><td>■ métal</td><td>■ cuir</td><td>■ divers plastiques</td></tr></table>	■ moquette	■ caoutchouc	■ caoutchouc mousse	■ liège	■ papier	■ carton	■ textiles	■ bois	■ cuir	■ métal	■ cuir	■ divers plastiques
■ moquette	■ caoutchouc	■ caoutchouc mousse											
■ liège	■ papier	■ carton											
■ textiles	■ bois	■ cuir											
■ métal	■ cuir	■ divers plastiques											

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : résine synthétique

Odeur : caractéristique

Consommation : 1,0 - 1,5 m² (500 ml)

Type de buse : jet plat réglable

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lire attentivement et respecter les mentions d'avertissement figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être comprise entre +12 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Le support doit être propre, sec, exempt de rouille et de graisse
- Dégraisser la surface
- Porter un masque respiratoire (type A2/P3 recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min
- Avant utilisation, vérifier la compatibilité de la surface
- La distance par rapport à la surface doit être de 25 - 30 cm (davantage pour la mousse de polystyrène)
- **Pour une adhérence durable :**
appliquer une couche épaisse de colle sur les deux pièces et attendre 15 - 20 min qu'elle sèche ; après le temps de séchage, presser les surfaces l'une contre l'autre et maintenir la pression pendant un certain temps
- **Pour une adhérence temporaire :**
appliquer une couche fine et uniforme sur les deux faces du support à coller et les presser l'une contre l'autre après 5 - 10 min
- Sur les surfaces poreuses, appliquer plusieurs couches
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l

Ce produit contient au maximum 586,1 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.