

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 10.04.2025

DÉCAPANT PEINTURE EN AÉROSOL

Numéro d'article :	26730									
Couleur :	transparent									
Utilisation prévue :	Produit de réparation automobile / Décapant peinture									
Caractéristiques générales :	Décapant efficace conçu pour éliminer les anciennes peintures sur une large gamme de surfaces. Sa formule en gel épais adhère facilement aux surfaces verticales pour une efficacité maximale ■ large jet de pulvérisation (environ 8 cm) ■ facile d'emploi Supports : <table><tr><td>■ bois</td><td>■ clinker</td><td>■ macadam</td></tr><tr><td>■ verre</td><td>■ pierre</td><td>■ métal</td></tr><tr><td>■ briques</td><td>■ béton</td><td>■ asphalte</td></tr></table>	■ bois	■ clinker	■ macadam	■ verre	■ pierre	■ métal	■ briques	■ béton	■ asphalte
■ bois	■ clinker	■ macadam								
■ verre	■ pierre	■ métal								
■ briques	■ béton	■ asphalte								

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : méthylal

Odeur : solvant

Consommation : env. 0,8 m² (400 ml)**PROCESSUS D'APPLICATION**

Avant utilisation, lire attentivement et respecter les mentions d'avertissement figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être comprise entre +10 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Masquer au préalable les parties qui ne doivent pas être décapées
- Porter un masque respiratoire (type A2/P3 recommandé)

- L'aérosol doit être à température ambiante
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et effectuer un essai de pulvérisation
- Appliquer généreusement le décapant peinture et laisser agir. Le temps d'action dépend de la qualité et de l'ancienneté de la peinture à éliminer.
- Une fois la peinture ramollie, l'éliminer à l'aide d'un outil adapté
- Répéter l'opération si nécessaire
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l

Ce produit contient au maximum 590,2 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :
e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.