

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 10.10.2024

DÉGRAISSANT SILICONE

Numéro d'article :	13507, 13508
Couleur :	transparent
Utilisation prévue :	Produit de réparation automobile / Agent nettoyant / Nettoyant
Caractéristiques générales :	Agent de nettoyage et de dégraissage pour tous les matériaux métalliques et polymères. Il doit être appliqué par pulvérisation ou par application au pinceau, à la brosse, au chiffon ou à l'éponge.

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être d'au moins +12 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Avant d'utiliser le dégraissant silicone, s'assurer que la surface est exempte de poussière.
- Imbiber un chiffon propre d'une quantité suffisante de dégraissant silicone et frotter soigneusement la surface pour la dégraisser.
- Essuyer ensuite soigneusement la surface avec un chiffon propre et sec.
- Attendre l'évaporation complète du dégraissant silicone avant d'appliquer le revêtement.

ATTENTION

À utiliser uniquement sur des revêtements bien durcis. Attaque les revêtements 1K.

Durée de conservation :

36 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.