

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 05.05.2025

DÉGRAISSANT SILICONE EN AÉROSOL

Numéro d'article :	26070
Couleur :	transparent
Utilisation prévue :	Produit de réparation automobile / Nettoyant
Caractéristiques générales :	Élimine en profondeur le silicone, la graisse, l'huile, la cire, les salissures, le goudron et les résidus d'adhésif sur les surfaces à traiter. Améliore l'adhérence sur la surface, ce qui le rend idéal pour les retouches localisées ou pour tout autre usage nécessitant un nettoyage professionnel. ■ application simple et rapide ■ solvant doux et non agressif ■ sans danger pour toutes les surfaces, ne laisse aucun résidu Domaines d'application : ■ métal ■ verre ■ plastiques ■ peintures anciennes et d'origine ■ sous-couches peintes et non peintes ■ apprêts et garnissants durcis et résistants aux solvants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**Base :** solvants organiques**Odeur :** caractéristique**Consommation :** 1,25 - 1,75 m² (500 ml)**PROCESSUS D'APPLICATION**

Avant utilisation, lire attentivement et respecter les mentions d'avertissement figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être comprise entre +10 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Porter un masque respiratoire (type A2/P3 recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et effectuer un essai de pulvérisation
- Pulvériser uniformément la surface à traiter et essuyer avec un chiffon non tissé propre et sec
- Renouveler le traitement jusqu'à disparition des salissures
- Laisser bien évaporer les surfaces nettoyées
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l

Ce produit contient au maximum 700 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.