

FICHE TECHNIQUE*Date de révision : 05.05.2025***DILUANT DE RACCORD EN AÉROSOL**

Numéro d'article :	26504
Couleur :	transparent
Utilisation prévue :	Produit de réparation automobile / Préparation
Caractéristiques générales :	Fond la transition entre l'ancienne et la nouvelle couche de peinture dans la zone de raccord, lors des retouches localisées. Les propriétés fondantes du spray permettent un raccord doux entre les couches de peinture neuve et ancienne. ■ résultat (in)visible instantané ■ jet fin et dirigé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**Base :** solvants organiques**Odeur :** caractéristique**PROCESSUS D'APPLICATION**

Avant utilisation, lire attentivement et respecter les mentions d'avertissement figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être comprise entre +10 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- Porter un masque respiratoire (type A2/P3 recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et effectuer un essai de pulvérisation
- Le diluant de raccord peut être appliqué lorsque la laque est hors poussière
- Pulvériser la surface avec le diluant de raccord jusqu'à ce que le brouillard de pulvérisation se fonde en un film
- Le temps d'évaporation dépend de la température ambiante et de l'humidité de l'air

ATTENTION

- Vérifier la compatibilité afin d'éviter tout frisage ou soulèvement indésirable de l'ancienne peinture
- Ne pas appliquer sur des supports thermoplastiques

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l

Ce produit contient au maximum 731,4 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.