

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 10.10.2024

**DILUANT UNI
DILUANT UNI LENT**

Numéro d'article :	13225, 13228 / 13235, 13238
Couleur :	transparent
Utilisation prévue :	Produit de réparation automobile / Diluant
Caractéristiques générales :	Mélange spécial de solvants destiné à diluer les peintures acryliques 2K, les vernis, les apprêts et les bases. Le diluant UNI permet d'ajuster la viscosité de pulvérisation, d'améliorer l'application et de nettoyer les outils. Le type de diluant et sa concentration dépendent de la température ambiante et de la viscosité du produit de base.

Type de diluant UNI	Conditions	Description
LENT	> 25 °C	Type de diluant utilisé en conditions de températures élevées
STANDARD	12 °C - 25 °C	Type de diluant utilisé en conditions de températures standard

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lisez attentivement et respectez les avertissements figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être d'au moins +12 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Durée de conservation :

36 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.