

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 25.11.2024

LASER ULTIMATE FINISH

Numéro d'article :	49933
Couleur :	gris
Utilisation prévue :	Produit de finition automobile / Polish de finition
Caractéristiques générales :	Polish anti-voile spécialement conçu pour éliminer durablement les hologrammes et les micro-rayures circulaires sur les peintures de teinte foncée. Ses grains extrêmement fins garantissent l'élimination fiable des plus petits défauts de peinture et des micro-rayures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Odeur : fruitée
pH : 8
Densité relative : 0,99 kg/l
Pouvoir de coupe : 2
Niveau de brillance : 5

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lire attentivement et respecter les mentions d'avertissement figurant sur l'étiquette !

Conditions de mise en œuvre :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être d'au moins +15 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Méthode d'application	Vitesse recommandée	Ponçage maximal éliminé
Polisseuse rotative	1500 - 2000 tr/min	P3000

Support de lustrage recommandé : mousse souple Chamäleon

Conseils de mise en œuvre :

- Nettoyer soigneusement la surface
 - Bien agiter avant emploi
 - Déposer quelques gouttes sur la mousse de lustrage et une petite quantité sur la surface à traiter. Ajouter du polish si la mousse de lustrage s'assèche
 - Positionner la mousse de lustrage et démarrer la machine
 - Le polish est entièrement appliqué lorsqu'il ne subsiste qu'un film légèrement transparent ou huileux
 - Les hologrammes isolés peuvent être traités manuellement à l'aide d'un chiffon de lustrage
 - Éliminer les résidus de polish avec un chiffon microfibre
- ATTENTION : Ne pas laisser sécher !

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/a 200 g/l

Ce produit contient au maximum 134,436 g/l de COV

Durée de conservation :

24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +15 °C et +25 °C

Protéger du gel et du rayonnement solaire direct

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.