

**FICHE TECHNIQUE**

Date de révision : 25.11.2024

**LASER PERFECT SHINE**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'article :           | 49903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Couleur :                    | bleu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Utilisation prévue :         | Produit de finition automobile / Polish                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Caractéristiques générales : | <p>LASER Perfect Shine s'utilise pour protéger les surfaces repeintes. Il crée une couche hydrofuge qui, outre ses excellentes propriétés hydrophobes, procure un effet de brillance profonde tout en laissant respirer la peinture fraîche. Conçu pour tous les systèmes de peinture, de la peinture fraîche à la peinture totalement réticulée.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ à base d'eau</li><li>■ sans silicone</li><li>■ utilisation à sec</li></ul> |

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Odeur : caractéristique  
pH : 7 - 8  
Densité relative : 1,05 kg/l  
Pouvoir de coupe : 2  
Niveau de brillance : 8

**PROCESSUS D'APPLICATION**

Avant utilisation, lire attentivement et respecter les mentions d'avertissement figurant sur l'étiquette !

**Conditions de mise en œuvre :**

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être d'au moins +15 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

| Méthode d'application | Vitesse recommandée | Ponçage maximal éliminé |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| À la main             |                     |                         |
| Polisseuse rotative   | 1000 - 1500 tr/min  | -                       |

**Support de lustrage recommandé : mousse souple Chamäleon**

**Conseils de mise en œuvre :**

- Nettoyer soigneusement la surface
- Bien agiter avant emploi

**Application à la main :**

- Déposer une petite quantité de produit sur un chiffon microfibre propre
- En exerçant une légère pression, appliquer le polish sur la surface à traiter par mouvements circulaires se recouvrant, afin d'obtenir une répartition homogène.
- Lustrer la surface au chiffon microfibre jusqu'à obtenir une brillance intense et durable.

**Application à la machine :**

- Déposer une petite quantité sur la surface à traiter et la répartir uniformément à l'aide de la mousse de lustrage.
- Démarrer la machine
- Passer légèrement sur la zone à lustrer, la mousse de lustrage maintenue à plat, jusqu'à l'obtention du niveau de brillance souhaité
- Éliminer les résidus de polish avec un chiffon microfibre

**Réglementation sur les COV :**

Ce produit contient au maximum 231 g/l de COV

**Durée de conservation :**

36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +15 °C et +25 °C  
Protéger du gel et du rayonnement solaire direct

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de)

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.