

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 05.04.2016

FINE LINE TAPE

Numéro d'article : 48360, 48361

Utilisation prévue : Produit de finition automobile / Masquage

Caractéristiques générales : Fine Line Tape est un ruban de masquage à ligne fine résistant aux températures élevées, qui adhère parfaitement à une grande variété de surfaces. Ce ruban supporte une température de 150 °C pendant au moins une heure. Il épouse les contours et reste en place aussi longtemps que nécessaire. Il ne laisse aucun résidu au retrait.

Construction :

Adhésif : caoutchouc

Support : film PVC plastifié

Couleur : bleu foncé

Applications :

Automobile

- applications de peinture multicolores
- réparation de carrosserie après-vente
- ruban de masquage à ligne fine
- pièces plastiques (pare-chocs)

Industrie

- applications de peinture multicolores
- non recommandé pour un usage en extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur totale : 0,16 mm

Force d'adhérence : 6,5 N/25 mm

Résistance à la traction : 77,5 N/25 mm

Allongement : 130 %

Température maximale : +150 °C

Résistance aux solvants : très bonne

Recommandations d'emploi :

■ Température : entre +15 °C et +30 °C. La surface doit être propre, exempte de poussière et de graisse. L'adhésif sensible à la pression doit être appliqué avec une pression maximale afin d'atteindre le niveau d'adhérence optimal. Le niveau de performance indiqué est atteint après une période de collage de 24 h à +23 °C.

Stockage :

Conserver au propre et au sec, dans un local bien ventilé, de préférence à une température comprise entre +10 °C et +30 °C.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.