

FICHE TECHNIQUE

Date de révision : 10.04.2025

SPRAY MULTI-USAGE

Numéro d'article :	27009												
Couleur :	transparent												
Utilisation prévue :	Produit de réparation automobile / Lubrifiant												
Caractéristiques générales :	Réunit des propriétés lubrifiantes, protectrices et nettoyantes en un seul produit performant. Élimine efficacement l'huile, la graisse, la cire et le goudron, ce qui rend le spray multi-usage indispensable pour un large éventail d'applications. ■ une buse spéciale facilite l'application dans les endroits difficiles d'accès ■ excellent pouvoir de pénétration et propriétés hydrofuges ■ crée une barrière protectrice contre la corrosion Domaines d'application : <table><tr><td>■ chaînes</td><td>■ serrures</td><td>■ outils de jardin</td></tr><tr><td>■ fixations</td><td>■ outils</td><td>■ machines</td></tr><tr><td>■ attaches</td><td>■ home-trainers</td><td>■ bicyclette</td></tr><tr><td>■ pédales</td><td>■ rollers</td><td>■ skateboards</td></tr></table>	■ chaînes	■ serrures	■ outils de jardin	■ fixations	■ outils	■ machines	■ attaches	■ home-trainers	■ bicyclette	■ pédales	■ rollers	■ skateboards
■ chaînes	■ serrures	■ outils de jardin											
■ fixations	■ outils	■ machines											
■ attaches	■ home-trainers	■ bicyclette											
■ pédales	■ rollers	■ skateboards											

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Base : huile minérale avec additifs

Odeur : caractéristique

PROCESSUS D'APPLICATION

Avant utilisation, lire attentivement et respecter les mentions d'avertissement figurant sur l'étiquette !

Conditions de traitement :

Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être comprise entre +12 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

Conseils de traitement :

- L'aérosol doit être à température ambiante
- Avant utilisation, vérifier la compatibilité de la surface
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et effectuer un essai de pulvérisation
- Appliquer dans la quantité souhaitée
- La lubrification optimale est obtenue après évaporation du solvant

Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l

Ce produit contient au maximum 603,7 g/l de COV

Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés.

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : info@chamaeleon-produktion.de

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.