

**FICHE TECHNIQUE**

Date de révision : 30.04.2025

**SPRAY ZINC**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'article :           | 26711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Couleur :                    | couleur zinc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Utilisation prévue :         | Produit de réparation automobile / Peinture de protection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Caractéristiques générales : | <p>Excellente protection antirouille pour différentes pièces métalliques, particulièrement adaptée à la protection des cordons de soudure et des métaux exposés à la corrosion. Pour la réparation avec raccord de teinte des surfaces zinguées, utiliser le Spray Zinc Alu Chamäleon (art. 26722)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ résistant à la chaleur jusqu'à 600 °C</li><li>■ bon pouvoir garnissant</li><li>■ protection cathodique remarquable contre la corrosion</li><li>■ résistant à l'essence, aux produits chimiques et aux intempéries</li><li>■ soudable par points</li><li>■ excellente adhérence</li><li>■ 90 % de zinc dans le film sec</li></ul> <p><b>Domaines d'application :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ fer</li><li>■ systèmes d'échappement</li><li>■ boîtiers métalliques</li><li>■ ferrures métalliques</li><li>■ portails</li><li>■ clôtures</li></ul> |

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Base : époxy-ester

Odeur : caractéristique

Consommation : 1,0 - 1,5 m<sup>2</sup> (400 ml)

Résistance à la température : jusqu'à 600 °C

**PROCESSUS D'APPLICATION**

Avant utilisation, lire attentivement et respecter les mentions d'avertissement figurant sur l'étiquette !

### Conditions de traitement :

- Veuillez utiliser le produit uniquement dans un environnement bien ventilé et aéré. La température de mise en œuvre doit être comprise entre +12 °C et +25 °C et l'humidité de l'air ne doit pas dépasser 80 %.

### Conseils de traitement :

- Le support doit être propre, sec, exempt de rouille et de graisse. Éliminer les anciens revêtements et apprêts non adhérents.
- Masquer au préalable les parties qui ne doivent pas être peintes
- Porter un masque respiratoire (type A2/P3 recommandé)
- L'aérosol doit être à température ambiante
- Avant utilisation, agiter l'aérosol pendant 2 min et effectuer un essai de pulvérisation
- Appliquer en plusieurs couches fines
- Avant d'appliquer la couche suivante, agiter de nouveau l'aérosol
- La distance par rapport à la surface doit être de 25 - 30 cm
- Après séchage complet (environ 24 h), appliquer l'apprêt et la couche de finition
- Appliquer des couches fines sur les objets exposés à des températures élevées
- Si nécessaire, recouvrir d'une laque résistante à la température (un essai de compatibilité préalable est recommandé)
- Nettoyer la valve après utilisation (retourner l'aérosol et appuyer sur la buse pendant environ 5 secondes)

| Séchage                      | Hors poussière | Sec au toucher | Résistant à la température | Complètement sec |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|
| Température de l'objet 20 °C | 10 min         | 20 min         | 8 - 12 h                   | 24 h             |

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de la couche de laque appliquée.

### Réglementation sur les COV :

Valeur limite UE : Catégorie B/e 840 g/l

Ce produit contient au maximum 620,0 g/l de COV

### Durée de conservation :

120 mois, si conservé dans les emballages d'origine hermétiquement fermés

Cette version remplace toutes les versions antérieures publiées.

Pour des informations complémentaires, non contenues dans cette fiche technique, veuillez contacter le fournisseur à l'adresse suivante :

e-mail : [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de)

Pour les informations de sécurité, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité correspondante.